



اسپلیت های توشیبا

TOSHIBA

Toshiba Air Conditioners



Heat Pump				اسپلیت دیواری سرد و گرم	
RAS-24S3KHS-EE	RAS-18S3KHS-EE	RAS-13S3KHS-EE	RAS-10S3KHS-EE		یونیت داخلی
RAS-24S3AHS-EE	RAS-18S3AHS-EE	RAS-13S3AHS-EE	RAS-10S3AHS-EE		یونیت خارجی
1/50/220-240				V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی
6.40	5.00	3.55	2.52	kW	ظرفیت سرمایش
2.04	1.55	1.14	0.79	kW	توان مصرفی
3.14	3.23	3.11	3.19	W/W	EER ضریب عملکرد
7.00	5.40	3.85	2.76	kW	ظرفیت گرمایش
1.93	1.48	1.08	0.74	kW	توان مصرفی
3.63	3.65	3.56	3.73	W/W	COP ضریب عملکرد
1240	1000	620	600	m³/h	حجم هوای یونیت داخلی (h)
50/48/46/43/40	44/42/39/37/35	41/38/35/33/31	39/37/35/33/31	(dBA)	سطح صدای یونیت داخلی (h/l)
320x1050x243	320x1050x243	275x790x225	275x790x225	mm	ابعاد یونیت داخلی (hxwx)
13	14	10	9	kg	وزن یونیت داخلی
72	72	65	62	(dBA)	سطح صدای یونیت خارجی (h)
15~43	15~43	15~43	15~43	°C	دامنه دمای عملکرد
715x790x290	550x780x290	550x780x290	530x660x240	mm (inch)	ابعاد یونیت خارجی (hxwx)
51	44	33	26	kg	وزن یونیت خارجی
12.7(1/2") - 6.35 (1/4")	12.7(1/2") - 6.35 (1/4")	12.7(1/2") - 6.35 (1/4")	9.53(3/8") - 6.35 (1/4")	mm (inch)	سایز لوله ها (gas-liquid)
25	20	15	10	m	طول مجاز لوله کشی
10	8	6	5	m	ارتفاع مجاز لوله کشی

High-Wall Single Split type : HEAT PUMP / inverter				اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر توشیبا	
RAS-22S3AV-E	RAS-18S3AV-E	RAS-13S3AV-E	RAS-10S3AV-E		یونیت خارجی
RAS-22S3KV-E	RAS-18S3KV-E	RAS-13S3KV-E	RAS-10S3KV-E		یونیت داخلی
220/240-1-50 220/230-1-60				V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی
6.00 (1.20-6.70)	5.00 (1.10-6.00)	3.50 (1.10-4.00)	250(1.10-3.00)	kW	ظرفیت سرمایش
2.00	1.42	1.00	0.75	kW	توان مصرفی
3.01	3.52	3.50	3.33	W/W	EER ضریب عملکرد
7.00(1.00-7.50)	5.80(0.80-6.30)	4.20(0.9-5.00)	3.20(0.9-4.10)	kW	ظرفیت گرمایش
2.05	1.56	1.08	0.82	kW	توان مصرفی
3.41	3.72	3.89	3.90	W/W	COP ضریب عملکرد
47/44/41/38/35	44/41/38/35/32	39/36/33/30/26	38/35/3/31/29	dB(A)	سطح صدای یونیت داخلی (h/l)
320x1050x229	320x1050x229	275x790x217	275x790x217	mm	ابعاد یونیت داخلی (hxwx)
13	13	10	10	kg	وزن یونیت داخلی
52	50	50	49	dB(A)	سطح صدای یونیت خارجی (h)
دمای خارج °C (-10)~46 دمای داخل °C 21~32				°C	دامنه دمای کارکرد (سرمایش)
دمای خارج °C (-15)~24 دمای داخل °C 0~28				°C	دامنه دمای کارکرد (گرمایش)
550x780x290	550x780x290	550x780x290	530x660x240	mm	ابعاد یونیت خارجی (hxwx)
41	39	33	29	kg	وزن یونیت خارجی
(6/35,12/70) (1/2",1/4")				mm (inch)	اندازه لوله (gas-liquid)
20	20	20	15	m	طول مجاز لوله کشی
10	10	10	8	m	ارتفاع مجاز لوله کشی

Cooling Only				اسپلیت دیواری فقط سرد توشیبا	
RAS-24BKS-AR	RAS-32N3KP-AR	RAS-30N3KP-AR			یونیت داخلی
RAS-24BAS-AR	RAS-32N3A-AR	RAS-30N3A-AR			یونیت خارجی
1/50/220-240				V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی
7.03	7.97	7.65		kW	ظرفیت سرمایش
2.30	3.45	2.8		kW	توان مصرفی
3.06	2.32	2.73		W/W	EER ضریب عملکرد
1,200	1240	1240		m³/h	حجم هوای یونیت داخلی (h)
51/49/46/43/40	51/49/47/45/43	51/49/47/45/43		(dBA)	سطح صدای یونیت داخلی (h/l)
320x1050x243	320x1050x243	320x1050x243		mm	ابعاد یونیت داخلی (hxwx)
15	14	13		kg	وزن یونیت داخلی
59	57-58	57-58		(dBA)	سطح صدای یونیت خارجی (h)
21-52	21-52	21-52		°C	دامنه دمای عملکرد
550x780x290	890x900x320	890x900x320		mm (inch)	ابعاد یونیت خارجی (hxwx)
45	74	72		kg	وزن یونیت خارجی
15.88(5/8") - 6.35 (1/4")	15.88(5/8") - 6.35 (1/4")	15.88(5/8") - 6.35 (1/4")		mm (inch)	سایز لوله ها (gas-liquid)
25	25	25		m	طول مجاز لوله کشی
10	10	10		m	ارتفاع مجاز لوله کشی



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان نپویه مطبوع مرکزی
تهران و کولرهای گازی **توشیبا**، **توشیبا** و **کریگر** در ایران
www.badrtech.com | info@badrtech.com



www.badrtech.com